

# Positionierung & Verankerung

## Positionierung/Verankerung



Produkt-bezeichnung	SEP1 Positionierungsseil	SEL12/L/2XK1 Verstellbares Halteseil	SEP4 Positionierungsseil
Beschreibung	Positionierungsseil komplett mit Autohaken und Seilklemme mit Schraubverschluß-Karabiner. Geeignet für die Positionierung in diversen Situationen und Anwendungsgebieten.	Verstellbares Halteseil aus Bandgewebe. Beidseitig mit Schraubverschluß-Karabiner.	Positionierungsseil komplett mit Autohaken und Seilklemme mit Schraubverschluß-Karabiner. Durch einen stählernen Kern besonders geeignet für die Positionierung bei Tätigkeiten mit einer Motorkettensäge (Baumpflege Sektor).
Gemäß Norm	EN 358	EN 358	EN 358
Länge	2 m	0,75 m bis 1,5 m (IPAF) oder 1 m bis 2 m (L)	3 m



Produkt-bezeichnung	SEK26/L Bandschlinge	SEHL1/L Temporäre Anschlagleinrichtung
Beschreibung	Polyester Bandschlinge für das Kriechen von einem temporären Anschlagpunkt.	Anschlagleinrichtung mit einem Spannsystem für eine horizontale, temporäre Anwendung. Einfach im Gebrauch. Bei Befestigung an geeigneten Anschlagpunkten für maximal 2 Personen zugelassen. Komplett geliefert mit 2x SEK3 Stahl Karabiner und 2x SEK26/L Bandschlingen in der Tasche.
Gemäß Norm	EN 795 Klasse B	EN 795 Klasse C
Länge	1 m / 2 m / 3 m (L)	10 m / 20 m (L)