


# Drahtseile / Normseile

## Drahtseil 6 x 19 • FC B (znk) • EN 12385-4 (DIN 3060)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN
3	3,11	4,90	5,42
4	5,54	8,70	9,63
5	8,65	13,60	15,00
6	12,90	21,00	23,30
6,5	14,70	24,80	25,60
7	17,60	28,60	31,70
8	23,00	37,40	41,40
9	29,10	47,30	52,40
10	35,90	58,40	64,70
11	43,30	70,70	78,30
12	51,70	84,10	93,10
13	60,70	98,70	102,00
14	70,40	114,00	118,00
20	144,00	234,00	241,00




■ drallarm und spannungsarm

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

## Drahtseil 6 x 19 • WC B (znk) • EN 12385-4 (DIN 3060)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN
3	3,42	5,29	5,86
4	6,09	11,40	10,40
5	9,52	17,70	16,30
6	14,40	22,70	25,10
6,5	16,20	25,00	27,50
7	19,60	30,90	34,20
8	25,60	40,30	44,70
9	32,40	51,00	56,50
10	40,00	63,00	69,80
11	48,40	76,20	84,40
12	57,60	90,70	100,00



■ drallarm und spannungsarm

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!