


# Drahtseile / Normseile

## Drahtseil 6 x 19 • S IWRC • verdichtet (compacted) und U (blank) • EN 12385-4 (DIN 3058)

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN
7	29,60	nicht lieferbar	50,40
8	37,00	nicht lieferbar	62,20
9	45,20	nicht lieferbar	77,20
10	54,20	nicht lieferbar	92,60
11	64,00	nicht lieferbar	109,00
12	74,70	nicht lieferbar	128,00
13	86,10	nicht lieferbar	147,00
14	98,40	nicht lieferbar	168,00
16	123,00	nicht lieferbar	227,00




- Seale-Parallelschlag mit verstärkten Außendrähten
- drallarm und spannungsarm
- verdichtet und blank

Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ) als auch Kreuzschlag linksgängig (zS) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

## Drahtseil 6 x 25 • S F IWRC • verdichtet (compacted) und U (blank) • EN 12385-4

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN
8	37,70	nicht lieferbar	67,40
9	46,10	nicht lieferbar	82,30
10	55,30	nicht lieferbar	98,90
11	65,30	nicht lieferbar	116,80
12	76,20	nicht lieferbar	136,20
13	87,90	nicht lieferbar	157,20
14	100,00	nicht lieferbar	179,50



- Seale-Parallelschlag mit verstärkten Außendrähten
- drallarm und spannungsarm
- verdichtet und blank
- flexibel

Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ) als auch Kreuzschlag linksgängig (zS) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!