


# Drahtseile / Normseile

## Drahtseil 6 x 36 • WS FC U (blank) • EN 12385-4 (DIN 3064)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN
8	23,50	37,40	41,40
9	29,70	47,30	52,40
10	36,70	58,40	64,70
11	44,40	70,70	78,30
12	52,80	84,10	93,10
13	62,00	98,70	109,00
14	71,90	114,00	127,00
16	94,00	150,00	166,00
18	119,00	189,00	210,00
20	147,00	234,00	259,00
22	178,00	283,00	313,00
24	211,00	336,00	373,00
26	248,00	395,00	437,00
28	288,00	458,00	507,00
32	376,00	598,00	662,00
36	476,00	757,00	838,00
40	587,00	935,00	1040,00



- Warrington - Seale (Parallelschlag)
- drallarm und spannungsarm
- blank

Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ)  
als auch Kreuzschlag linksgängig (zS) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!