


# Drahtseile / Normseile

## Drahtseil 6 x 37 • FC B (znk) • EN 12385-4 (DIN 3066)

Seil- nenndurch- messer mm	Längen- gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von	
		1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN
6	12,50	18,80	20,80
7	17,00	25,60	28,30
8	22,10	33,40	37,00
9	28,00	42,30	46,80
10	34,60	52,20	57,80
11	41,90	63,20	70,00
12	49,80	75,20	83,30
13	58,50	88,20	97,70
14	67,80	102,00	113,30
15	77,90	118,00	130,10
16	88,60	134,00	148,00
18	112,10	169,00	187,30
20	138,40	209,00	231,30
22	167,50	253,00	279,80
24	199,30	301,00	333,00
26	233,90	353,00	390,90
28	271,30	409,00	453,30
30	311,40	470,00	520,40
32	354,30	535,00	592,10
36	448,40	677,00	749,40
40	553,60	835,00	925,10



■ drallarm und spannungsarm

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!