


Drahtseile / Normseile

Drahtseil Litzenspiralseil 18 x 7 • WSC B (znk) • EN 12385-4 (DIN 3069)

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von
		1960 N/mm ² kN
3	3,61	5,79
4	6,42	10,30
5	10,00	16,10
6	14,40	23,10
6,5	16,90	27,20
7	19,60	31,50
7,56	22,90	36,70
8	25,70	41,10
9	32,50	52,10
10	40,10	64,30
12	57,70	92,60



- drallarm und spannungsarm
- drehungsarm

Diese Seile sind in Kreuzschlag rechtsgängig (sZ) lieferbar.

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Vierlitzige Drahtseile B (znk) für Seilzugeinheiten

Seil-nenn-durch-messer mm	Längen-gewicht kg/100m	Mindestbruchkraft bei bei einer Nennfestigkeit der Drähte von
		1960 N/mm ² kN
8	20,00	40,80
8,4	27,50	41,40
9	30,00	62,70
11,5	45,00	78,40
16	90,00	162,00

- PP-Seele mit rot eingefärbter Litze

Geringfügige Maßabweichungen möglich.

Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!