


Drahtseile / Normseile

Schwarze Theaterseile • 6 x 7 • IWRC WSC • EN 12385-4


| Seil- nenndurch- messer mm | Längen- gewicht kg/100m | Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | 1960 N/mm ² kN |
| 1,5 | 0,89 | 1,57 |
| 2 | 1,57 | 2,81 |
| 2,5 | 2,46 | 4,39 |
| 3 | 3,54 | 6,32 |
| 4 | 6,29 | 11,30 |
| 5 | 9,83 | 17,60 |



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Schwarze Theaterseile • 6 x 19 • W IWRC WSC • EN 12385-4


| Seil- nenndurch- messer mm | Längen- gewicht kg/100m | Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | 1960 N/mm ² kN |
| 3 | 3,42 | 5,86 |
| 4 | 6,09 | 10,40 |
| 5 | 9,52 | 16,30 |
| 6 | 13,80 | 23,50 |
| 7 | 18,70 | 31,90 |
| 8 | 24,30 | 41,60 |



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Schwarze Theaterseile • 18 x 7 • WSC • EN 12385-4

| Seil- nenndurch- messer mm | Längen- gewicht kg/100m | Mindestbruchkraft bei einer Nennfestigkeit der Drähte von |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | 1960 N/mm ² kN |
| 4 | 6,43 | 10,30 |
| 5 | 10,00 | 16,10 |
| 6 | 14,50 | 23,10 |
| 7 | 19,70 | 31,50 |
| 8 | 25,70 | 41,10 |



Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!