

# Betongreifer / RGB Betonrohrgreifer


## RGB • Betonrohrgreifer

Betonrohrgreifer zum Umschlag von Betonrohren und mit Aufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401.

Die lastabhängige Klemmkraft wird über die robuste Hebelkonstruktion erzeugt.

Für eine Tragfähigkeit von 0,5 bis 2,5 Tonnen.

*Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschnellen, Bandschnellen oder Kettengehänge.*



Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	H min mm	A mm	Ösenmaß h x b mm	Gewicht per Stk./kg
59.RGB.00005.085	RGB 05	500	850	200 - 450	80 x 65	50
59.RGB.00008.101	RGB 08	800	1010	300 - 600	90 x 60	60
59.RGB.00010.134	RGB 10	1000	1340	400 - 1000	90 x 60	110
59.RGB.00015.184	RGB 15	1500	1840	500 - 1500	120 x 80	275
59.RGB.00025.240	RGB 25	2500	2400	700 - 1700	180 x 100	500

Nennweite	150 i.D.	200 i.D.	250 i.D.	300 i.D.	400 i.D.	500 i.D.	600 i.D.	700 i.D.	800 i.D.
Rohraußendurchmesser	222	280	400	450	550	670	800	920	1070
Wandung	35	40	75	75	75	85	100	110	135
Länge	1000	1000	2000	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Typ	RGB 05	RGB 05	RGB 05 RGB 08	RGB 08 RGB 10	RGB 08 RGB 10 RGB 15	RGB 10 RGB 15	RGB 15 RGB 25	RGB 25	RGB 25

Geringfügige Maßabweichungen möglich.  
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!