


Ladegabeln feste Ladehöhe GM / GA

GM • Ladegabel mit manuellem Gewichtsausgleich

Ladegabeln mit manuellem Gewichtsausgleich und fester Ladehöhe. Der Gewichtsausgleich erfolgt durch Umhängen der Kranhakenöse von Hand. Mit Aufhängeöse passend für Einfachhaken DIN 15401 (u.a.) Besonders geeignet für palettierte Güter.

Wichtig → Ladegabeln ohne Sicherungseinrichtung für die Last, dürfen nur für den bodennahen Transport von Lasten verwendet werden!

Für eine Tragfähigkeit von 1 bis 3 Tonnen.



Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Tragfähigkeit kg	B max mm	B min mm	a mm	b mm	H mm	h mm	Ösenmaß h x b mm	Gewicht per Stk./ kg
59.GM.00010.100	GM 1	1000	1000	350	40	80	1760	1300	160 x 90	180
59.GM.00015.100	GM 1,5	1500	1000	400	45	90	1750	1300	160 x 90	255
59.GM.00020.100	GM 2	2000	1000	400	50	100	1750	1300	180 x 100	170
59.GM.00030.100	GM 3	3000	1000	450	55	120	1800	1300	180 x 100	225


Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

GA • Ladegabel mit automatischem Gewichtsausgleich

Ladegabeln mit automatischem Gewichtsausgleich und fester Ladehöhe. Der automatische Gewichtsausgleich stellt sicher, dass die Ladegabel im belasteten Zustand waagrecht hängt. Mit Aufhängeöse passend für Einfachhaken DIN 15401 (u.a.) Zur leichten Handhabung beim Palettenhandling.

Wichtig → Ladegabeln ohne Sicherungseinrichtung für die Last, dürfen nur für den bodennahen Transport von Lasten verwendet werden! Für Ladegabeln mit automatischem Schwerpunktgleich gilt eine Mindesttraglast von 20% der Nenntragfähigkeit, um eine ordnungsgemäße Funktion der Automatik zu gewährleisten!

Für eine Tragfähigkeit von min. 0,2 bis max. 3 Tonnen.



Lieferung ohne Anschlagseile, Rundschlingen, Bandschlingen oder Kettengehänge.

Artikel Nr.	Typ	Min. Tragfähigkeit kg	Max. Tragfähigkeit kg	B max mm	B min mm	a mm	b mm	H mm	h mm	Ösenmaß h x b mm	Gewicht per Stk. kg
59.GA.00010.100	GA 1	200	1000	1000	350	40	80	1715	1315	110 x 80	145
59.GA.00015.100	GA 1,5	300	1500	1000	400	45	90	1750	1315	120 x 90	180
59.GA.00020.100	GA 2	400	2000	1000	400	50	100	1675	1315	120 x 90	220
59.GA.00030.100	GA 3	600	3000	1000	450	55	120	1640	1315	120 x 90	310

Geringfügige Maßabweichungen möglich.
Andere Konstruktionen und Ausführungen auf Anfrage erhältlich!